

ПРИНТЕР LINX TT 500



Линейка термотрансферных принтеров Linx TT – это идеальное решение для печати на гибкой упаковке для широкого спектра промышленных применений.

Принтеры серии Linx TT разработаны для обеспечения низкой совокупной стоимости владения и предназначены, в частности, для стабильной безошибочной печати сроков годности, кодов партий, штрих-кодов, списков ингредиентов, логотипов и иных сведений о продукте.

Оснащенные современным приводом, позволяющим работать без сжатого воздуха, принтеры серии Linx TT обеспечивают печать со скоростью до 1000 мм/с и шириной до 107 мм.



Низкая совокупная стоимость владения

- ✓ Работает без сжатого воздуха, что сокращает затраты на установку и эксплуатацию при обеспечении стабильного качества печати
- ✓ Расширенный диапазон принтеров и красящих лент позволяет лучше соответствовать вашему применению и требованиям к печати, предъявляемым на производственной линии
- ✓ Оптимизация расхода красящей ленты с помощью двунаправленных шаговых электроприводов, обеспечивающих большее количество отпечатков с ленты



Увеличение времени бесперебойной работы

- ✓ Простая и быстрая замена красящей ленты за счет применения простой и легкой кассетной системы с кнопкой
- ✓ Длина ленты до 700 м обеспечивает максимальный интервал между заменами ленты и повышает производительность линии
- ✓ Оптимальное количество заменяемых для легкого самостоятельного обслуживания




Простота использования

- ✓ Простая настройка и поддержание качества печати с помощью электронной системы управления давлением
- ✓ Легкая замена ленты с помощью кассетной системы для сведения ошибок к минимуму
- ✓ Простая эксплуатация принтера за счет высокопроизводительного и интуитивно понятного графического пользовательского интерфейса

КОНТРОЛЛЕР
ВИД СВЕРХУ



КОНТРОЛЛЕР ВИД
СПЕРЕДИ



ПРИНТЕР



КАССЕТА С
КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ



Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прерывистый и непрерывный режимы печати в одном принтере
Характеристики печатающей головки: 32 мм, 200 dpi, 8 точек/мм
Область печати в режиме прерывистого движения: до 32 мм (Ш) x 47 мм (Д)
Область печати в режиме непрерывного движения: до 32 мм (Ш) x 100мм (Д)
Максимальная скорость печати*: 150 отпечатков в минуту
Ширина красящей ленты: 20 мм - 33 мм
Максимальная длина красящей ленты: 700 м
Скорость печати* - в режиме прерывистого движения: 50 мм/сек - 300 мм/сек
Скорость печати* - в режиме непрерывного движения: 40 мм/сек - 500 мм/сек
Длина кабеля между принтером и блоком питания: 3 метра (опционально 5 м)

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Жидкокристаллический сенсорный экран 5,0" WVGA (800x480) с графическим интерфейсом пользователя и функцией предварительного точного просмотра текста маркировки
Безмуфтовый двунаправленный привод красящей ленты, в том числе индикатор расхода ленты и детектор обрыва ленты/конца бобины
Легкая и простая кассетная конструкция с кнопкой для открытия
Интегрированная диагностика, в том числе состояния печатающей головки
3 уровня защиты с использованием пароля
Различные языки интерфейса

* Скорость печати и производительность зависят от основы, на которую наносится отпечаток, применения и настройки

ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ

Программное обеспечение Linx CLARiSOFT® для создания сообщений
Полная поддержка загружаемых шрифтов для Windows® TrueType® (в том числе поддержка различных языков и Unicode)
Штрих-коды EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E и QR
Поля фиксированного/переменного текста и цифровые поля
Вводимый пользователем текст и цифровые поля
Текст с автоматическим приращением/уменьшением значений, счетчики и штрих-коды
Рисование основных фигур
Гибкий формат даты/времени
Автоматическое вычисление срока годности
Форматы для нанесения кодов смен
Поддержка различных графических форматов любого размера до максимальной области печати
Поля связей с базами данных
Поворот поля на 0°, 90°, 180°, 270°
Зеркальное изображение, поворот изображения и инверсия печати
Функции часов реального времени
Настраиваемые пользователем поля с выпадающими списками
Функция радиальной экономии красящей ленты

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Универсальная крепежная система для интеграции принтера с упаковочным оборудованием в режимах прерывистого и непрерывного движения
--

ВАРИАНТЫ КРАСЯЩИХ ЛЕНТ

Воск / смола или Смола
Различные цвета, длина и ширина

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ / ИНТЕРФЕЙСЫ

Внешние входы (полностью конфигурируемые программно): 2 входа PNP
Внешние выходы (полностью конфигурируемые программно): 2 релейных выходы и 2 выхода PNP +24 В
RS232
Ethernet
Поддержка USB-накопителей
Обмен двоичными и ASCII данными
Режим Host PC (удаленная база данных) с помощью CLARiNET® (опция)
Claricom CLARiNET® – программное обеспечение для управления сетью независимо от модели принтера (опция)
Подключение до четырех принтеров TT 500 к одному пользовательскому интерфейсу

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подача воздуха: Не требуется подача сжатого воздуха
Влажность: Макс. 85%
Питание: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 А
Рабочая температура: 0° - 40°C

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

CE
NRTL
Федеральная комиссия связи США

Linx придерживается политики непрерывного совершенствования продукции и оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.

